オートフォーカスカメラ
UCN-310AF

- デジタル信号処理ICによる高画質映像を実現
- フリッカーレスとカラーローリング低減機能
- ノイズリダクション 2DNR、3DNR
- DSSとICRフィルタで夜間でも鮮明な映像
- 最低照度0.0004Lux（F1.2、IR OFF、DSS機能使用時）
- 電源極性接続保護回路
- 防水型（IP68規格）で、屋外設置可能
- 12倍ズームレンズf=3.8～45.6mm
- DVRでズームフォーカス操作可能
- WDR/BLC機能

2M時

10M時

■ 夜間時のオートフォーカス

暗い夜間でも赤外線を発光しオートフォーカスが働きます。
画像はカメラからの距離が2mと10mの時に定点設置したカメラが自動的にピントを合わせています。

フォーカスズレ

一日(設定値)後

■ フォーカス初期化機能

フォーカスに発生するズレをおさえる為、指定した日数ごとにレンズを初期化する事ができます。（1日～10日まで設定可能）

HSBLC(OFF)

HSBLC(ON)

■ HSBLC(HLC)機能

強い光源を自動的にマスキング（目隠し）することで強逆光時に映像がアンダー（暗くなる現象）へ傾くことを防止します。
例えば、車のヘッドライト部分の光を抑える事でハレーションを抑えナンバープレートの識別などに有効な機能です。

外形寸法図

単位：mm

仕 様

製 品 名		UCN-310AF
TV方式		NTSC規格に準拠
撮像素子		1/4型 SONY Super HAD Ⅱ(Double Scan) CCD(960H)
総画素数/有効画素数		1028(H)×596(V)/976(H)×582(V)
同期方式		内部同期
コンポジット映像出力		VBS 1Vp-p 75Ω
水平解像度(カラー/白黒)		700TV本/750TV本
レンズ	焦点距離	f = 3.8〜45.6 mm
	絞り	AUTO(F1.6/F2.7〜360)
	水平角度	52.8° 〜 4.49°
	垂直角度	39.7° 〜 3.40°
ズームレート		光学ズーム×12、デジタルズーム×32
デジタルスローシャッター		OFF/最大2倍〜512倍
WDR/BLC		有
通信		RS485、プロトコル(PELCO-D/PELCO-P)
S/N比		50dB 以上(AGC OFF)
最低照度		カラー:0.5lux 白黒:0.2lux カラーDSS:0.001lux 白黒DSS:0.0004lux
電子シャッター		1/60 〜 1/100,000秒、1/100秒
ホワイトバランス		ATW / One Push / Indoor / Outdoor / Manual / Auto
搭載LED数/投光距離		40個 / 屋内40m、屋外30m
設定		OSD
防水規格		IP68
動作周囲温度/湿度		-20℃〜+50℃/30%〜85%RH(非結露)
供給電源		AC24V/DC12V(10V〜15V)
消費電流		最大1000mA
質量/外形寸法		約1350g/107.8(W)×100(H)×277(D)mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

各部位案内

■ 赤外線LED

周辺の明るさにより発光量可変
赤外線照射角:50°
投光距離:屋外 30m/屋内 40m

■ OSDカバー内部

画角調整やメニュー設定に便利。
サブモニターアウト用のケーブルは付属。

欠損画素補正機能

■ 欠損画素補正

イメージセンサ上の欠損画素を補正し、再構築します。
ピクセルの振幅が、しきい値を超えた場合はリアルタイムで
欠損のあるピクセルを補正します。

簡単取付金具

「天井取付」

「壁面横向」

「取付金具」

■ かんたん取付金具

1.金具を接地面に取付ける。
2.フックにカメラをかける。
3.カメラをビスで固定。
※本体のみでの設置も可能

安全に関するご注意	ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

札幌 支店 〒064-0810北海道札幌市中央区南10条西1-1-1全国ビルニューオリンピア503号
TEL:011-530-6744 FAX:011-530-6745

名古屋支店 〒460-0008愛知県名古屋市中区栄1-22-7サカエビル22 3F
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

大阪 支店 〒533-0033大阪府大阪市東淀川区東中島1-21-31新大阪和光ビル301号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 支店 〒812-0013福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007
URL:http://www.unimo.co.jp E-mail:support-1@unimo.co.jp